


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. BH454_CPR-21G_UNIEN998-2_Rev.0

| | |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Malta da muratura a prestazione garantita (G) – BH 454 | |
| 2. Usi previsti: Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo in pareti di muratura, colonne e partizioni | |
| 3. Fabbricante: UNICALCE S.p.A. Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Contatti: Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061 E-mail: tecnico.premier@unicalce.it | |
| 4. Sistemi di VVCP: Sistema 2+ | |
| 5. Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016 Organismi notificati: GG-CERT e.V. – zertifizierte Produkte – zertifizierte Prozesse -No. 0785 | |
| 6. Prestazioni dichiarate: | |
| Caratteristiche essenziali | Prestazione |
| Resistenza a compressione | M5 |
| Resistenza al taglio iniziale | 0.15 N/mm² (v.t.) |
| Contenuto di cloruri | ≤ 0.1% |
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua | ≤ 1.0 Kg/(m²·min^{0.5}) |
| Permeabilità al vapore d'acqua | μ = 15/35 (v.t.) |
| Conducibilità termica | λ (P=50%) 0.83 W/mK (v.t.) |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | Si veda scheda dati di sicurezza |
| Resistenza a flessione | NPD |
| 7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato. | |
| Firmato a nome e per conto del fabbricante dal Responsabile Divisione Premiscelati Ing. Maurizio Bonetto  | |
| Lecco, 18 settembre 2019 - Rev.0 | |