


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. CLSMI10_CPR-21G_UNIEN998-2_Rev.2

| | |
|---|---|
| 1. <i>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</i> Malta da muratura a prestazione garantita (G) – CALCESTRUTTURA M10 | |
| 2. <i>Usi previsti:</i> Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo in pareti di muratura, colonne e partizioni | |
| 3. <i>Fabbricante:</i> UNICALCE S.p.A. Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Contatti: Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061 E-mail: tecnico.premier@unicalce.it | |
| 4. <i>Sistemi di VVCP:</i> Sistema 2+ | |
| 5. <i>Norma armonizzata:</i> UNI EN 998-2:2016 <i>Organismi notificati:</i> GG-CERT e.V. – zertifizierte Produkte – zertifizierte Prozesse - No. 0785 | |
| 6. <i>Prestazioni dichiarate:</i> | |
| Caratteristiche essenziali | Prestazione |
| Resistenza a compressione | M10 |
| Resistenza al taglio iniziale | 0.15 N/mm² (v.t.) |
| Contenuto di cloruri | ≤ 0.1% |
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua | ≤ 0.5 Kg/(m²·min^{0.5}) |
| Permeabilità al vapore d'acqua | μ = 5/20 (v.t.) |
| Conducibilità termica | λ (P=50%) 0.47 W/mK (v.t.) |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | Si veda scheda dati di sicurezza |
| Resistenza a flessione | NPD |
| 7. <i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.</i> | |
| <p align="right">Firmato a nome e per conto del fabbricante dal Responsabile Divisione Premiscelati Ing. Maurizio Bonetto</p>  | |
| Lecco, 18 settembre 2019 - Rev.2 | |