



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**n. CLSFINO\_CPR-GP\_UNIEN998-1\_Rev.2**

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</b> <b>Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) – CALCESTRUTTURA FINO</b>	
<b>2. Usi previsti:</b> <b>Malta per intonaci interni/esterni prodotta in fabbrica basata su leganti inorganici per l'utilizzo esterno e interno su pareti, soffitti, colonne e partizioni</b>	
<b>3. Fabbricante:</b> <b>UNICALCE S.p.A.</b> <b>Via Ponti, 18</b> <b>I-24012 Val Brembilla (BG)</b>  <b>Contatti:</b> Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061 E-mail: <a href="mailto:tecnico.premier@unicalce.it">tecnico.premier@unicalce.it</a>	
<b>4. Sistemi di VVCP: Sistema 4</b>	
<b>5. Norma armonizzata: UNI EN 998-1:2016</b>	
<b>6. Prestazioni dichiarate:</b>	
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>
<b>Resistenza a compressione</b>	<b>CS IV</b>
<b>Adesione</b>	<b>≥ 1.0 N/mm<sup>2</sup> FP:B</b>
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Classe A1</b>
<b>Assorbimento d'acqua</b>	<b>W<sub>c</sub>0</b>
<b>Permeabilità al vapore d'acqua</b>	<b>μ ≤ 35</b>
<b>Conducibilità termica</b>	<b>λ (P=50%) 0.70 W/mK (v.t.)</b>
<b>Durabilità</b>	<b>NPD</b>
<b>Sostanze pericolose</b>	<b>Si veda scheda dati di sicurezza</b>
<b>7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.</b>	
<p align="right"><b>Firmato a nome e per conto del fabbricante dal</b> <b>Responsabile Divisione Premiscelati</b> <b>Ing. Maurizio Bonetto</b></p> 	
<p align="center">Lecco, 18 settembre 2019 - Rev.2</p>	

Nota: le dichiarazioni di prestazione (DoP) sono disponibili consultando il sito [www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)

# CALCESTRUTTURA FINO



**UNICALCE S.p.A.**  
Via Ponti, 18  
I-24012 Val Brembilla (BG)

17

**CLSFINO\_CPR-GP\_UNIEN998-1**

EN 998-1

Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)

Malta per intonaci interni/esterni prodotta in fabbrica basata su leganti inorganici per l'utilizzo esterno e interno su pareti, soffitti, colonne e partizioni

Resistenza a compressione:	CS IV
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W <sub>c0</sub>
Permeabilità al vapore d'acqua:	$\mu \leq 35$
Adesione:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ FP:B
Conducibilità termica:	$\lambda$ (P=50%) 0.70 W/mK (v.t.)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	Si veda SDS