

n. KONKRETAMA4_CPR-R4_UNIEN1504-3_Rev.3

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

KONKRETA MA4

2. Usi previsti:

Malta cementizia tixotropica strutturale a ritiro compensato per interventi di riparazione del calcestruzzo

3. Fabbricante:

UNICALCE S.p.A. Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG)

12.

Contatti:

Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061

E-mail: tecnico.premier@unicalce.it

4. Sistemi di VVCP: Sistema 2+ (Certificato N. 0546 - CPR – 25198 da organismo notificato CERTIQUALITY N°0546)
Sistema 4 per reazione al fuoco

5. Norma armonizzata: EN 1504-3:2005

6. Prestazioni dichiarate:		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Resistenza a compressione	R4	
Contenuto di ioni cloruro	≤0,05 %	
Aderenza	≥2,0 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Specifica superata	
Modulo elastico	≥20 GPa	
Compatibilità termica	560	
Gelo - disgelo	≥2,0 MPa	
Temporali	≥2,0 MPa	
Cicli a secco	≥2,0 MPa	
Assorbimento capillare	≤0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	
Reazione al fuoco	Factor	
Sostanze pericolose	Vedere scheda di sicurezza	

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante dal Responsabile Divisione Premiscelati

Ing. Maurizio Bonetto

Lecco, 18 settembre 2019 - Rev.3

Nota: le dichiarazioni di prestazione (DoP) sono disponibili consultando il sito www.premierpremiscelati.it