


**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
n. OPUSTORICAIM5\_CPR-GP\_UNIEN998-1\_Rev.0

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: <b>Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) – OPUSTORICA IM5</b>	
2. Usi previsti: <b>Malta per intonaci interni/esterni prodotta in fabbrica basata su leganti inorganici per l'utilizzo esterno e interno su pareti, soffitti, colonne e partizioni</b>	
3. Fabbricante:  <b>UNICALCE S.p.A.</b> <b>Via Ponti, 18</b> <b>I-24012 Val Brembilla (BG)</b>  Contatti: Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061 E-mail: <a href="mailto:tecnico.premier@unicalce.it">tecnico.premier@unicalce.it</a>	
4. Sistemi di VVCP: <b>Sistema 4</b>	
5. Norma armonizzata: <b>UNI EN 998-1:2016</b>	
6. Prestazioni dichiarate:	
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza a compressione	<b>CS III</b>
Adesione	<b>≥ 0.5 N/mm<sup>2</sup> FP:B</b>
Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>
Assorbimento d'acqua	<b>W<sub>c</sub>0</b>
Permeabilità al vapore d'acqua	<b>μ ≤ 35</b>
Conducibilità termica	<b>λ (P=50%) 0.61 W/mK (v.t.)</b>
Durabilità	<b>NPD</b>
Sostanze pericolose	<b>Si veda scheda dati di sicurezza</b>
7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.	
<p align="right"><b>Firmato a nome e per conto del fabbricante dal</b> <b>Responsabile Divisione Premiscelati</b> <b>Ing. Maurizio Bonetto</b></p> 	
Lecco, 14 novembre 2019 - Rev.0	