


**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**n. YA800\_CPR-LW\_UNIEN998-1\_Rev.0**

|  |   |
|--|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:<br><b>Malta leggera per intonaci interni/esterni (LW) – YA800</b>  |   |
| 2. Usi previsti:<br><b>Malta per intonaci interni/esterni prodotta in fabbrica basata su leganti inorganici per l'utilizzo esterno e interno su pareti, soffitti, colonne e partizioni</b>   |   |
| 3. Fabbricante:<br><br><b>UNICALCE S.p.A.</b><br><b>Via Ponti, 18</b><br><b>I-24012 Val Brembilla (BG)</b><br><br>Contatti:<br>Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061<br>E-mail: <a href="mailto:tecnico.premier@unicalce.it">tecnico.premier@unicalce.it</a>       |   |
| 4. Sistemi di VVCP: <b>Sistema 4</b>   |   |
| 5. Norma armonizzata: <b>UNI EN 998-1:2016</b>   |   |
| 6. Prestazioni dichiarate:   |   |
| Caratteristiche essenziali   | Prestazione                             |
| Resistenza a compressione  | <b>CS II</b>                            |
| Adesione   | <b>≥ 0,2 N/mm<sup>2</sup> FP:B</b>      |
| Reazione al fuoco  | <b>Classe A1</b>                        |
| Assorbimento d'acqua   | <b>W<sub>c</sub>1</b>                   |
| Permeabilità al vapore d'acqua   | <b>μ ≤ 20</b>                           |
| Conducibilità termica  | <b>λ (P=50%) 0.33 W/mK (v.t.)</b>       |
| Durabilità   | <b>NPD</b>                              |
| Sostanze pericolose  | <b>Si veda scheda dati di sicurezza</b> |
| 7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato. |   |
| <p align="right"><b>Firmato a nome e per conto del fabbricante dal</b><br/><b>Responsabile Divisione Premiscelati</b><br/><b>Ing. Maurizio Bonetto</b></p>                              |   |
| Lecco, 18 settembre 2019 - Rev.0   |   |