

ANTIALGA P5

Soluzione igienizzante a base acqua formulata per neutralizzare muschi, alghe, licheni e muffe su tutti i tipi di muratura. Efficace anche su supporti molto assorbenti.

■ IGIENIZZANTE ■ PRODOTTO ALL'ACQUA



Applicazione



Utilizzo

ANTIALGA P5 è un prodotto a base acqua studiato per eliminare muschi, alghe, muffe e licheni da supporti sia in interno che in esterno costituiti da intonaco base calce o cemento, calcestruzzo, gesso, pitture o rivestimenti murali in genere. Grazie al suo potere di penetrazione risulta particolarmente indicato anche con supporti fortemente assorbenti di natura tufacea.

Colore finale trasparente e profumo leggermente acidulo.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima dell'applicazione di **Antialga P5** verificare che il supporto sia ben coeso, che non vi siano crepe o anfratti non raggiungibili dal trattamento, quindi lavare la superficie con acqua per eliminare la presenza di microorganismi e assicurarsi che non vi sia ristagno dell'acqua di lavaggio. Si sconsiglia l'utilizzo di spazzole o raschietti per rimuovere gli elementi micogeni per non incorrere nella dispersione di spore che potrebbero in un secondo tempo rifiorire in altre zone non trattate.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e quindi applicare direttamente **Antialga P5** sulla parete lavata e asciugata esclusivamente con pennello o rullo e far agire la soluzione igienizzante per 24/48 h prima di procedere all'applicazione di una pittura con potere antialga o antimuffa. **Antialga P5**, infatti, assicura la rimozione dello stato di degrado esistente, ma per evitare il riformarsi della muffa o delle alghe si deve operare creando un ambiente ostile al riformarsi e al proliferarsi di elementi micogeni o delle alghe. Si devono quindi usare, in caso di interni, pitture termiche o caratterizzate da un pH basico come pitture alla calce o ai silicati di potassio o delle idropitture con additivo antialga. In esterno valgono le stesse prescrizioni con la limitazione nell'efficacia per le pitture termiche. Quando le colonie di muffe e alghe sono particolarmente diffuse a seguito del trattamento con **Antialga P5** potrebbe rimanere un alone nerastro: è possibile rimuoverlo lavando la superficie con una soluzione di **Antialga P5** diluito con acqua al 50%: successivamente prima dell'applicazione della pittura attendere la completa asciugatura della superficie da pitturare.

VANTAGGI & CARATTERISTICHE

- Elevato potere di penetrazione.
- Basso impatto olfattivo e odore non sgradevole.
- Applicabile su superfici sia nuove che esistenti.

IMPIEGHI

- Prodotto per igienizzare superfici con muffe, muschi, alghe e licheni su pareti interne ed esterne.
- Per fondi minerali.

Dopo il trattamento con **Antialga P5** si può intervenire con qualsiasi prodotto base acqua, dal consolidante alla pittura.

La resa di **Antialga P5** varia in base al grado di assorbimento del supporto: mediamente considerare di trattare circa 10m² con 1 litro di prodotto.

I risultati del trattamento dipendono molto dalla correttezza di esecuzione delle fasi di lavorazioni e, come detto sopra, il mantenimento del risultato dipende dalle successive applicazioni o risoluzione dei problemi che generano il proliferarsi di muffe o alghe.

DATI CARATTERISTICI	
Stato fisico	Liquido
Aspetto	Incolore
Densità	1000 g/l +/- 50 g/l
Solubilità in acqua	Totale
Diluizione per trattamenti igienizzanti	Pronto all'uso
Diluizione per lavaggio	50%
Resa	10m ² /l
Temperatura di impiego	+5°C/+30°C
Umidità relativa massima	80%

AVVERTENZE

ANTIALGA P5 è destinato ad uso professionale. Una volta aperto il contenitore, nel caso si debba diluire, si consiglia di effettuare la diluizione in un contenitore separato per non intaccare anche il rimanente: richiudere con cura. Il prodotto non richiede l'etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CE e 1999/45/CE. Proteggere le superfici trattate dalle intemperie per almeno 24 ore dal suo uso. L'efficacia del trattamento su superfici degradate non è da intendersi realizzabile in ragione della quantità di prodotto utilizzato, bensì in ragione della profondità che si riesce ad ottenere nell'applicazione.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it

CONFEZIONAMENTO E FORNITURA	CONSERVAZIONE
Tanica/Secchio - Bancale	ANTIALGA P5 va conservato proteggendolo dal gelo e dalle alte temperature

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione con pennello o rullo della soluzione acquosa pronta all'uso Premier Antialga P5, prodotto igienizzante antialga, antifungo, antimuffa e per l'eliminazione di muschi e licheni. Dopo asciugatura del prodotto (24/48 ore), procedere all'asporto dei residui biologici mediante spazzolatura meccanica, procedere quindi all'idrolavaggio delle facciate e, ad asciugatura avvenuta, nei casi più gravosi, ripetere l'operazione di bonifica, altrimenti procedere con le operazioni successive. Proteggere dalla pioggia le superfici trattate nelle prime 24 ore.