



# PRIMER MA



Trattamento superficiale per massetti e livelline anidritici a base di resina polimerica acrilica monocomponente, formulato per consolidare ed isolare il supporto prima dell'incollaggio del rivestimento ceramico con colle cementizie.

- ALTA PENETRAZIONE
- TRATTAMENTO SUPERFICIALE PER PRODOTTI ANIDRITICI



Applicazione



Utilizzo

UNI EN  
13813

Marcature e Certificazioni

Primer MA è una resina polimerica acrilica monocomponente caratterizzata da alta penetrazione priva di Achilfonolo Etossilato (APE). Appositamente formulata e resa disponibile come consolidante e promotore di adesione per il trattamento preventivo di superfici da rivestire con adesivi cementizi di massetti o livelline a base anidrite.

Conforme alla norma europea EN 13813 CT-C25-F6.

## OPERAZIONI PRELIMINARI

Il sottofondo deve essere meccanicamente resistente, omogeneo, planare e pulito. I supporti devono essere ben stagionati al momento dell'applicazione di **Primer MA**. Prima dell'applicazione è bene verificare lo stato della percentuale di umidità con igrometro a carburo.

## PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

**Primer MA** è pronto all'uso e si applica con rullo o pennello avendo l'accortezza di stenderlo in modo omogeneo su tutta la superficie. Rivestimenti adesivi successivi devono essere applicati a seguito della filmazione del primer e in relazione alle condizioni ambientali di temperatura e umidità relativa.

Normalmente sono sufficienti 24 h.

**Primer MA** aumenta la coesione superficiale del supporto e crea una barriera che funge da isolante tra supporto e rivestimenti successivi.

### VANTAGGI & CARATTERISTICHE

- Facilità di applicazione: prodotto già pronto all'uso.
- Elevata resa e capacità di penetrazione.
- Stabilità chimica.

### IMPIEGHI

- Consolidante e promotore di adesione per massetti e livelline base anidrite.

### DATI CARATTERISTICI

Aspetto	Fluido bianco
Temperatura di applicazione °C	+5 a +35 °C

pH in soluzione acquosa	8,5
Densità	1 kg/litro
Residuo secco	20 %
Resa	100-150 g/m <sup>2</sup>

## AVVERTENZE

**PRIMER MA** è destinato ad uso professionale. Non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti. Non mescolare mai **PRIMER MA** con altri materiali. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia in corso di validità. Durante l'applicazione evitare eccessi che possano causare una pellicola superficiale ad alto spessore: evitare di ripassare su superfici già trattate. Temperature basse rallentano la filmazione del prodotto.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici sono reperibili dal sito [www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)

CONFEZIONAMENTO E FORNITURA	CONSERVAZIONE
Secchio da 20l	<b>PRIMER MA</b> va conservato in contenitori chiusi, proteggendolo dalla radiazione solare diretta ed impiegato entro 12 mesi dalla data di confezionamento

## VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di un trattamento isolante e consolidante su massetti e livelline anidritiche con primer polimerico acrilico monocomponente, tipo PREMIER PRIMER MA di Unicalce Spa, con alta penetrazione, da applicare a rullo, pennello o adeguato diffusore a spruzzo, garantendo la totale ed uniforme copertura del supporto. Il prodotto dovrà essere steso preliminarmente alla posa dei rivestimenti posati con adesivi cementizi. Liquido di colore bianco, pH 8,5, densità 1 kg/lt, residuo secco 20%.