

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. UNILASTIC_CPR-CM01P_UNIEN14891_Rev.0

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: UNILASTIC	
2. Usi previsti: Prodotto impermeabilizzante applicato liquido (CM01P) per installazioni esterne e in piscina sotto piastrellature di ceramica (incollate con adesivo C2 in accordo con EN 12004)	
3. Fabbricante: UNICALCE S.p.A. Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Contatti: Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061 E-mail: tecnico.premier@unicalce.it	
4. Sistemi di VVCP: Sistema 3 Organismo notificato: L'ente notificato LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus,, N. 0370, ha valutato le prestazioni in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.	
5. Norma armonizzata: UNI-EN 14891:2012 + AC:2013 ; UNI-EN 14891:2017	
6. Prestazioni dichiarate:	
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Adesione a trazione iniziale	≥0.5 N/mm²
Adesione dopo immersione in acqua	≥0.5 N/mm²
Adesione dopo immersione in acqua di calce	≥0.5 N/mm²
Adesione dopo immersione in acqua di clorurata	≥0.5 N/mm²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥0.5 N/mm²
Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo	≥0.5 N/mm²
Capacità di crack bridging in condizioni standard(+23°C)	≥0.75 mm
Capacità di crack bridging in condizioni standard(-5°C)	≥0.75 mm
Rilascio Sostanze pericolose	Vedere scheda di sicurezza
7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.	
<p align="right">Firmato a nome e per conto del fabbricante dal Responsabile Divisione Premiscelati Ing. Maurizio Bonetto</p> 	
Lecco, 27 ottobre 2021 - Rev.0	